

Scheda Tecnica: TELI in PVC




www.telonerialeoni.it
info@telonerialeoni.it
Tel. 0534.28646



PVC

Da oltre 30 anni *Teloneria Leoni* offre prodotti di altissima qualità, utilizzando le migliori materie prime presenti sul mercato.

Complan è lo standard di qualità europeo per i teloni. La qualità *Complan* garantisce eccellente lavorabilità, affidabilità e prestazioni tecniche nell'impiego.



www.telonerialeoni.it



I NOSTRI PVC

TELO TECNICO PER STRUTTURE ARCHITETTONICHE CAMION - PICK-UP

TIPOLOGIA:

- Sattler PRO-TEX qualità **Complan**
- Tessuto in Poliestere 1100Dtex spalmato PVC
- Laccato lucido su due lati

CARATTERISTICHE

Il supporto di 8,5/8,5 fili per cm² conferisce al tessuto una resistenza meccanica sia in trazione che allo strappo molto elevata.

GARANZIE

Tessuto prodotto secondo le norme di controllo **Qualità ISO 9002**.
L'intera gamma dei tessuti è testata secondo le severe norme **DIN**,
offre la più ampia disponibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze.
Le caratteristiche tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti
lamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche.
L'elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature esterne
e le precipitazioni, nonché la facile lavabilità garantiscono un perfetto
mantenimento del tessuto nel tempo.

MANUTENZIONE

Il tessuto può essere lavato con detersivi neutri e risciacquato successivamente
solo con acqua.
Dopo la pulitura, il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato,
al fine di evitare muffe.

Da oltre 40 anni Complan è lo standard di qualità europeo per i teloni e la
Sattler PRO-TEX ne è oggi l'unico produttore.

La qualità Complan garantisce eccellente lavorabilità, affidabilità e prestazioni tecniche nell'impiego.

SATTLER 



CARATTERISTICHE TECNICHE

Filato: ordito Polyester 1100 Dtex
trama Polyester 1100 Dtex

Spalmatura: PVC

Costruzione: ordito 8,5 fili/cm
Trama 8,5 fili/cm

Peso Del Tessuto: ca 670 gr/mq

Finissaggio: Laccato lucido su 2 lati

Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 1421): 3000/3000 (N/5 cm)

Resistenza allo strappo iniziato (DIN 53363): 300/300 (N)

Adesione (DIN EN ISO 2411): 120 (N/5 cm)

Resistenza alla piegatura (DIN 53359-Form A): 100.000

Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02): min. 7

Resistenza al caldo: +70° C • Resistenza al Freddo: -30° C

Comportamento al fuoco (DIN 75 200): b. s. < 100 mm/min




COLORI DISPONIBILI



www.telonerialeoni.it
info@telonerialeoni.it
tel 0534 28646

I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.


Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. Le tonalità del colore possono variare in base al lotto di produzione




NERO 904




GRIGIO 815 RAL 7038




BIANCO 112 RAL 9016



BEIGE 226 RAL 1015



AVORIO 761



SABBIA 734




GIALLO 218



ROSSO 409 RAL 3002



MARRONE 715



AZZURRO 525



BLU 585 RAL 5010




BLU 505 RAL 5002



VERDE 646 RAL 6026



MILITARE 607 RAL 6005



OLIVA 637

* nota: questi sono i colori sempre disponibili a magazzino

ALTRI COLORI SU RICHIESTA: Tempi di consegna + 2/3 settimane

PVC CRISTAL PLUS


TIPOLOGIA: Film in PVC stabilizzato raggi UV **COMPOSIZIONE:** PVC

CARATTERISTICHE: CRISTALPLUS viene sottoposto a trattamento raggi UV con test di 1000 ore

PESO: ca 610 gr/mq - **SPESSORE:** 0,50 mm **UTILIZZI:** Tamponature laterali, Finestre, Oblò.



PVC CRISTALPLUS
trasparente



CRISTAL PLUS WINDOWS
trasparente con inglesina

TRASPORTO E MONTAGGIO

- Per sola fornitura del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a carico del committente
- Per fornitura e montaggio del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a nostro carico con mezzi propri.
- Il montaggio dei teli, se richiesto, verrà eseguito da una squadra interna di montatori qualificati (composta da 2 persone)
- La tipologia di fissaggio più idonea sarà a discrezione della squadra di montatori
- Imballaggio con film plastico a protezione di ogni singolo elemento
- Se le altezze di montaggio superano i 4 metri gli eventuali ponteggi e piattaforme aeree saranno a carico del committente
- Il tempo indicativo di consegna materiali è di 2 settimane dalla data di conferma ordine
- Il tempo indicativo di consegna e montaggio dei materiali è di 3 settimane dalla data di conferma ordine



www.telonerialeoni.it
info@telonerialeoni.it
tel 0534 28646

I NOSTRI PRODOTTI



TENDE DA SOLE



GAZEBO



TETTOIE



CAMION - PICK-UP



TAMPONATURE



GRANDI ALTEZZE



www.telonerialeoni.it

Per ulteriori informazioni
Tel. 0534.28646 - info@telonerialeoni.it
visitate il sito: www.telonerialeoni.it



Loc. Canevaccia n° 354
Pietracolora di Gaggio Montano
BOLOGNA - ITALIA