




Scheda Tecnica: MODELLO TETTOIA

TAMPONATURA SUPERIORE



Il modello tettoia è la soluzione ideale per la copertura di tettoie, carport, gazebo, serre ed altre strutture di qualsiasi tipo o di spazi che necessitano di rivestimento superiore. La tamponatura viene realizzata su misura con teli in PVC estremamente resistenti.



www.telonerialeoni.it



TAMPONATURA SUPERIORE TETTOIA

Copertura realizzata su misura,
personalizzata, di qualsiasi dimensione.

Caratteristiche Tecniche

- **TELO IN PVC IMPERMEABILE (1)**

- **MANTOVANA (2)**

applicata lungo il perimetro della copertura che ha la funzione di nascondere legature interne di fissaggio (4) oltre a proteggere le travi esterne della struttura.

- **TELO IN PVC FISSATO ALLA STRUTTURA**

mediante corda elastica (3) e pomelli (5), ideali ad evitare rotture del telo stesso causate da agenti atmosferici, mantenendolo comunque sempre in tensione.

- **FISSAGGI A PARETE** (eventuali) **realizzati mediante stecche in alluminio**

A causa dell'irregolarità spesso riscontrata delle tettoie, gli angoli verranno fatti durante la posa in opera.

- Per tettoie con sporgenze superiori ai 4 m è previsto l'inserimento di tasche per l'intera lunghezza che accolgono stecche in alluminio allo scopo di irrobustire la portata (6). In alternativa alle stecche è possibile fornire rinforzi quadrati con laccetti da incollare ai travetti in corso di montaggio (7)

Il nostro telo in PVC è sagomato a misura sulla struttura che si intende coprire.

È ancorato con fissaggi amovibili pertanto equiparabile a una struttura non fissa, la quale non necessita di autorizzazioni particolari.



(1) Telo in PVC



(3)
Elastico diametro 6/8 mm



(5)
Pomelli per
ancoraggio elastico *



Stecche frangivento * (6)



(4) Legatura interna di fissaggio



(7) rinforzi quadrati *

* **Optionals:**
Accessori forniti su richiesta

(2)

Mantovana taglio dritto

Mantovana taglio ondulato

I NOSTRI PVC

TESSUTO POLYESTERE SPALMATO PVC

Filato: ordito Polyester 1100 Dtex
trama Polyester 1100 Dtex

Spalmatura: PVC

Costruzione: ordito 8,5 fili/cm
Trama 8,5 fili/cm

Peso Del Tessuto: ca 670 gr/mq

Finissaggio: Laccato lucido su 2 lati

Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 1421): 3000/3000 (N/5 cm)

Resistenza allo strappo iniziato (DIN 53363): 300/300 (N)

Adesione (DIN EN ISO 2411): 120 (N/5 cm)

Resistenza alla piegatura (DIN 53359-Form A): 100.000

Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02): min. 7

Resistenza al caldo: +70° C • Resistenza al Freddo: -30° C

Comportamento al fuoco (DIN 75 200): b. s. < 100 mm/min



COLORI DISPONIBILI



* nota: questi sono i colori sempre disponibili a magazzino

I colori possono variare per motivi tecnici di stampa

ALTRI COLORI SU RICHIESTA:
Tempi di consegna + 2/3 settimane

PVC CRISTAL PLUS

TIPOLOGIA: Film in PVC stabilizzato raggi UV **PESO:** ca 610 gr/mq **UTILIZZI:** Lateral di Gazebo, finestre per tende.


COMPOSIZIONE: PVC

SPESSORE: 0,50 mm

CARATTERISTICHE: CRISTALPLUS viene sottoposto a trattamento raggi UV con test di 1000 ore



PVC CRISTALPLUS
trasparente



CRISTAL PLUS WINDOWS
trasparente con inglesina

MANUTENZIONE e GARANZIE

I tessuti in PVC possono essere lavati con detergenti neutri e risciacquatisuccessivamente solo con acqua. Dopo la pulitura, il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al fine di evitare muffe.

Tessuto prodotto secondo le norme di controllo **Qualità ISO 9002**.

L'intera gamma dei tessuti è testata secondo le severe norme DIN, offre la più ampia disponibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze.

Le caratteristiche tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche. L'elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature esterne e le precipitazioni, nonché la facile lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto nel tempo.

TRASPORTO E MONTAGGIO

- Per sola fornitura del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a carico del committente
- Per fornitura e montaggio del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a nostro carico con mezzi propri.
- Il montaggio dei teli, se richiesto, verrà eseguito da una squadra interna di montatori qualificati (composta da 2 persone)
- La tipologia di fissaggio più idonea sarà a discrezione della squadra di montatori
- Imballaggio con film plastico a protezione di ogni singolo elemento
- Se le altezze di montaggio superano i 4 metri gli eventuali ponteggi e piattaforme aeree saranno a carico del committente
- Il tempo indicativo di consegna materiali è di 2 settimane dalla data di conferma ordine
- Il tempo indicativo di consegna e montaggio dei materiali è di 3 settimane dalla data di conferma ordine.



I NOSTRI PRODOTTI



TENDE DA SOLE



GAZEBO



TETTOIE



CAMION - PICK-UP



TAMPONATURE



GRANDI ALTEZZE



Per ulteriori informazioni
Tel. 0534.28646
info@telonerialeoni.it
www.telonerialeoni.it